




# NaturProfi Öl

**Rosner,**  
Eine Marke der MBH-Lacke GmbH, Siebenbürger Straße 7, D-82538 Geretsried  
Tel. +49 - 8171 - 9809 0 - Fax +49 - 8171 - 9809 80  
info@rosner-international.com - www.rosner-international.com



**Cobalt  
frei**

**reinigen • pflegen • schützen • nicht selbstentzündlich**



## NaturProfi Hartöl (farblos u. weiß)

Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen lichtbeständig, nicht selbstentzündlich, wasserabweisend.

Anwendungsbereich: (Innenbereich) Arbeitsplatten, Eßtisch, Möbel, Treppen und Fußböden sowie Kork –und Natursteinböden (Cotto, Ziegel)

## NaturProfi Hartwachsöl

Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachsen, lichtbeständig, nicht selbstentzündlich, wasserabweisend.

Anwendungsbereich: (Innenbereich) Arbeitsplatten, Eßtisch, Möbel, Treppen und Fußböden sowie Kork- und Natursteinböden (Cotto, Ziegel).

Naturprofi Hartwachsöl ist durch die enthaltenen Hartwachse polierbar und ergibt eine samtglänzende, glatte und besonders wasser- und schmutzabweisende Fläche.



## NaturProfi Hartwachsöl satin

Mit den Eigenschaften wie **Hartwachsöl** – jedoch bleibt die mit „**Hartwachsöl Satin**“ eingelassene und geglättete Fläche samt matt erhalten.

## NaturProfi Hartwachs farblos

Pastöse Kombination aus pflanzlichen Ölen und Hartwachsen. Nicht selbstentzündlich, atmungsaktiv, wasser- und schmutzabweisend.

Anwendungsbereich: für die dekorative Oberflächengestaltung von Hart- und Weichhölzern im Innenausbau.

## NaturProfi Lärchenöl

Kombination aus pflanzlichen Ölen und Wachsen, nicht selbstentzündlich, mit guter Lichtbeständigkeit, wasserabweisend.

Anwendungsbereich: im Innen –und Aussenbereich auf einheimischen und exotischen Hölzern. Geeignet für Neu- und Renovierungsanstrichen bei Holzfassaden, Verkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser und Zäune. (Nicht für liegende, dem Wetter ausgesetzten Flächen verwenden).



## NaturProfi Teaköl

Kombination aus Leinöl, Holzölstandöl Isoparaffin, bleifreier Trockenstoffe und Additiven. Stark anfeuernd, *Achtung: selbstentzündlich.*

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich vorwiegend auf Teak-, Lärchen- und Birnbaumholz (z.B. Gartenmöbel).

Vor Anwendung unserer NaturProfi Produkte unbedingt technische Merkblätter beachten!



### Naturprofi Wischpflege

Bodenreinigungs- und Pflegemittel mit biologisch abbaubaren Tensiden, wirkt selbstglänzend und schmutzabweisend.

Anwendungsbereich: wird zur Reinigung und Pflege von mit **Naturprofi Produkten** gewachsen oder geölten Fußböden verwendet.

### Naturprofi Holzpflegeöl

Pflegeöl auf Basis von pflanzlichen Ölen.

Anwendungsbereich: für mit Naturprofi Produkten gewachsen oder geölten Oberflächen. Macht Kratzer und Schrammen unsichtbar, ergänzt verbrauchte Oberflächensubstanz.

# NaturProfi Tönkonzentrate

Farbkonzentrate zum transparenten einfärben von  
Naturprofi Hartwachsen und Naturprofi Hartwachsölen.



## Aufbauvorschläge

2x Hartöl

1x Hartöl u. 1x Hartwachsöl

1x Hartöl u. 1x Hartwachs

1x Hartöl u. 1x Hartwachsöl

2x Hartwachsöl

2x Hartwachs

z.B. Arbeitsplatten

z.B. Tischplatte, Gebrauchsmöbel (Hartholz)

z.B. Fußboden im Schlafzimmer (Hart-/Weichholz)

z.B. Fußboden Lärchenholz

z.B. Fußboden (Weichholz)

z.B. Harte, inhaltsstoffreiche Exotenhölzer (Fußboden etc.)



[www.rosner-international.com](http://www.rosner-international.com)