

Pflegeanleitung für geölte Fußböden



Technische Information

Ihr Fußboden wurde mit einem hochwertigen Produkt der **L. Rosner KG** geölt, damit ist dieser vor Verschmutzung geschützt. Jede Oberflächenbehandlung unterliegt durch Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Durch genügend große Schmutzablaufzonen, Bestückung der Tisch- und Stuhlbeine mit geeigneten Unterlagen (z. B. kunststoffeingefaßte Filzunterlagen), Ausstattung von Stühlen mit weichen Laufrollen nach DIN 68131, sowie der regelmäßigen und fachgerechten Reinigung und Pflege bleibt die Schönheit der Oberfläche länger erhalten. Je mehr der frisch geölte Boden innerhalb der ersten Tage geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Oberfläche. Volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 14 Tagen erfolgen. In diesem Zeitraum den Fußboden nur trocken reinigen und nicht mit Teppichen belegen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Trockenreinigung: Feiner Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf die Oberfläche. Zur täglichen Pflege und Reinigung Schmutz und Sand mit der Bürstenseite des Staubsaugers, Wischtuch oder Haarbesen entfernen.
Frisch geölte Fußböden sollen in den ersten 8-10 Tagen nur trocken gereinigt werden.

Reinigung mit Seifenreiniger: Beim manuellen Wischverfahren werden in 10 Liter sauberes Wischwasser, je nach Beanspruchungs- und Verschmutzungsgrad, die entsprechende Menge Neutral-Seifenreiniger zugegeben. Der Boden darf immer nur nebelfeucht gewischt werden. Nach einer kurzen Einwirkzeit nehmen Sie die Seifenreiniger-Lösung mit einem gut ausgewringenen Wischtuch ab. Arbeiten Sie mit zwei Eimern: Ein Eimer für die saubere Seifenlösung, den anderen zum Auswringen des Wischtuchs.

Bei der maschinellen Reinigung nur wenig Seifenreiniger-Lösung aufbringen damit das trockene Aufnehmen entfällt. Je nach Verschmutzungsgrad muß das entsprechende Pad verwendet werden.

Wichtig: Nie mit klarem Wasser nachreinigen, da sonst der Schutzfilm des Seifenreinigers entfernt wird.

Nachölen: Während des Reinigungsvorgangs wird nicht nur Schmutz sondern auch Öl von der Oberfläche entfernt. Deshalb sollte die Oberfläche von Zeit zu Zeit nachgeölt werden. Ein Nachölen wird nötig, wenn die Oberfläche leicht weißlich oder matt erscheint. Ein Nachölen kann aber auch dann nötig werden, wenn im Laufe der Zeit der Ölfilm abbaut. Zum Nachölen eignet sich das Öl, welches zur Erstbehandlung eingesetzt wurde. Bitte beachten Sie dazu das technische Merkblatt.

Wichtig: Bitte beachten Sie beim Nachölen und bei der Ölpflege immer darauf, daß das Öl restlos von der Oberfläche entfernt wird.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Pflegeanleitung für geölte Fußböden




ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Allgemeine Hinweise: Die Oberflächenbehandlung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dringend erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberfläche ist nur dann gegeben, wenn die vom Hersteller empfohlene Pflege und Reinigung durchgeführt wird. Bei unsachgemäßer Pflege und Reinigung entfällt gegenüber dem Hersteller und Handel die Gewährleistung.

Raumklima: Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20° C und ca. 60% rel. Luftfeuchtigkeit). Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muß mit Fugenbildung bei Parkett und Dielen gerechnet werden. Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis hat dieses Merkblatt nur eine empfehlende Funktion. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.



Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit